

TS100

Lector de presentación 2D

Ventana amplia | Detección automática | Lectura 1D y 2D | Múltiples modos

El TS100 deja atrás los lectores voluminosos con un diseño compacto que ahorra espacio y permite distintas configuraciones. Lee códigos 1D y 2D impresos o digitales a 60 fps con detección automática y manos libres. Su amplia ventana de 50° horizontal y 35° vertical ofrece lectura rápida y precisa en comercios, hospitalidad y supermercados.

Lectura precisa con amplia ventana

El TS100 tiene una amplia ventana rectangular que facilita la lectura. Este lector 2D de escritorio decodifica rápidamente códigos 1D y 2D, ahorrando tiempo y costos. Su detección automática de 60 fps permite capturar datos con rapidez y precisión, manteniendo ambas manos libres.

Base compacta ajustable

Su tamaño compacto se adapta a mostradores con poco espacio. La conexión USB plug and play y la detección automática permiten una lectura fluida que mejora la productividad y simplifica el trabajo.

Operación intuitiva y sencilla en comercios

Lee códigos impresos y digitales, incluidos los de teléfonos y tabletas. Permite leer artículos y tarjetas de membresía y gestionar pagos con códigos digitales. Cambie fácilmente entre lectura con gatillo y por presentación para agilizar el cobro en distintas situaciones.

visita nuestro sitio web →

Ve nuestros productos disponibles →

Conoce más de este producto →

Características

- Ventana amplia: 50° horizontal y 35° vertical.
- 60 fps en modo de detección automática.
- Lee la mayoría de códigos 1D y 2D.
- Modos seleccionables: gatillo y presentación.
- Resistencia a caídas de 1 m.
- Conexión plug and play sencilla.

QR DE CONTACTO:

HandHeld Solutions .com.mx

unitech

TS100

Especificaciones



Óptica y desempeño

Sensor	Sensor de imagen de 1280x800 píxeles
Iluminación	650nm LED rojo
Luz ambiental	0~100,000lux
Velocidad de lectura	60 fps
Ángulo de desviación	Ángulo horizontal : 50° Ángulo vertical : 35°"
Ángulo de inclinación	±65°
Ángulo de rotación	360°
Resolución óptica	1D : 4 mil ; 2D : 6.7mil
Contraste de impresión	25%
Profundidad de campo	Code 39 (3.13 mil): 30 mm ~ 50 mm Code 39 (5.13 mil): 20 mm ~ 115 mm PDF (6.88 mil): 0 mm ~ 160 mm UPC-A (13 mil): 10 mm ~ 180 mm QR (20 mil): 0 mm ~ 230 mm

Comunicación

Interfaz con el equipo	USB, RS232

Características físicas

Dimensiones	105mm x 146mm x 70mm
Peso	345g (sin cable)

Características eléctricas

Voltaje de operación	5 V CC
Consumo de corriente	500 mA

Simbologías

Códigos 1D	UPC-A/E, EAN-8/13, UPC/EAN Supplementals, EAN-8 Extend, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc
Códigos 2D	PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, DataMatrix-Inverse, Maxicode, QRcode, MicroQR, Aztec, Aztec Inverse, Han Xin, Han Xin Inverse

Condiciones ambientales

Protección ESD	+/-15kv descarga por aire
Resistencia a impactos	1M
Temperatura de operación	0°C a 50°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a 70°C
Humedad relativa	0% ~ 95%RH (sin condensación)

Aprobaciones normativas

CE , FCC , BSMI

Contenido de la caja

TS100 con cable USB y guía rápida

visita nuestro sitio web →

Ve nuestros productos disponibles →

Conoce más de este producto →

Oficina central
Taipei, Taiwan
http://www.ute.com e-mail: info@hq.ute.com

unitech America
Los Angeles
http://us.ute.com e-mail: info@us.ute.com
http://can.ute.com info@can.ute.com
Mexico
http://latin.ute.com e-mail: info@latin.ute.com

unitech Asia Pacífico y Medio Oriente
Taipei
http://apac.ute.com info@apac.ute.com / info@india.ute.com
http://mideast.ute.com info@mideast.ute.com

unitech Europa
Tilburg / Netherlands
http://eu.ute.com e-mail: info@eu.ute.com

unitech Japón
Tokyo
http://jp.ute.com e-mail: info@jp.ute.com

unitech Gran China
Beijing, Shanghai, Guang Zhou, Xiamen
http://cn.ute.com info@cn.ute.com
Taipei http://tw.ute.com info@tw.ute.com

QR DE CONTACTO:

HandHeld Solutions .com.mx

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Copyright 2024 unitech Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados. unitech es una marca registrada de unitech Electronics Co., Ltd. Los nombres de productos y empresas son marcas de sus respectivos titulares. El robot Android procede de material creado y compartido por Google y se utiliza conforme a la licencia Creative Commons Atribución 3.0.

www.ute.com
09/24 Rev.D